

Matra Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.



Hersteller	Handelsbez.	Typ	HSN	TSN	Motortyp	Fahrgestellnr.	Bemerkung	Ersatzverfahren
Matra	Espace III (JE)	JE	3128	339	F4R A7	alle	Hinweis: Je nach AU-Testgerätehersteller können die Angaben für "short fuel trim" auch bezeichnet sein als "dynamische Gemischregulierung" oder "Lambdasonden-Integrator".	Die Funktion der Gemischregulierung wird durch Auslesen des Wertes für "short fuel trim" geprüft. Bei Fzg. mit einfacher Gemischregulierung ----- ist dies der Wert PID06 = "short fuel trim Bank1" - Meßwert ungleich Null = Prüfung bestanden. - Meßwert gleich Null = Prüfung nicht bestanden. Bei Fzg. mit doppelter Gemischregulierung ----- sind die Werte für PID06 "short fuel trim Bank1" und PID08 "short fuel trim Bank2" zu prüfen. - Bd. Meßwerte ungleich Null = Prüfung bestanden. - Ein Meßwert gleich Null = Prüfung nicht bestanden. - Bd. Meßwerte gleich Null = Prüfung nicht bestanden. Das Prüfergebnis ist je nach AU-Tester entsprechend zu bestätigen. Auf der AU-prüfbescheinigung wird automatisch die AU-Durchführung nach einem Ersatzverfahren ausgewiesen. Die Prüfung ist abgeschlossen.
Matra	Espace III (JE)	JE	3128	339	F4R B7	alle		
Matra	Espace III (JE)	JE	3128	343	F4R A7	alle		
Matra	Espace III (JE)	JE	3128	343	F4R B7	alle		
Matra	Avantime	DE	3128	344	L7X G7	VF8DE0T0628036362		