

Opel-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.



Hersteller	Handelsbez.	Typ	HSN	TSN	Motortyp	Fahrgestellnr.	Bemerkung	Ersatzverfahren
Opel	Omega	Omega-B	0035	382	Z22XE	bis W0L0VBM6931075347	<p>Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe bis Bauzeit 09.2002 und bis Fgst.-Nr. WOLOVBM6931075347 ist vor der ersten AU das Getriebesteuergerät einmalig mit einer aktuellen Software zu programmieren. Ist dies nicht der fall, wird das Ersatzverfahren für G-Kat-Fahrzeuge angewandt. Unterdruckschlauch vom Saugrohr zum Tankentlüftungsventil (TEV) am Saugrohr abziehen und das Störluftventil (Düsendurchmesser 3,0 mm) mittels T-Stück einbauen.</p>	<p>Bei Fahrzeugen mit MTA-Getrieben ist es bei einigen AU-Geräten nicht immer möglich die Kommunikation mit dem Steuergerät herzustellen. Dann ist wie folgt zu verfahren: Wenn das AU-Gerät dazu auffordert die Kommunikation mit dem Fahrzeug herzustellen ist vorher die Sicherung des MTA-Getriebe zu ziehen (Sicherung 51). Dann ist dem AU-Ablauf weiter zu folgen bis der Motor gestartet werden soll. Bevor der Motor gestartet wird, ist die Sicherung wieder einzustecken und ca 20 Sekunden zu warten.</p>
Opel	Omega	Omega-B	0035	383	Z22XE			
Opel	Corsa	Corsa-C	0035	394	Z10XE			
Opel	Corsa	Corsa-C	0035	395	Z12XE			
Opel	Omega	Omega-B	0035	412	Y26SE			
Opel	Omega	Omega-B	0035	413	Y26SE			
Opel	Omega	Omega-B	0035	424	Y32SE			
Opel	Omega	Omega-B	0035	426	Y32SE			